Système de sécurité sans fil
Options de communication GSM / GPRS, IP

PowerMax Complete

La centrale d'alarme **PowerMax Complete** de **VISONIC** est un système intégré professionnel sans fil. Destinée particulièrement aux applications résidentielles et petits tertiaires, dont certaines ne sont plus reliées au réseau téléphonique analogique, elle propose toutes sortes de supports de communication (selon options) par l'adjonction de modules internes, GSM GPRS, IP.

Ces technologies avancées, ainsi que la facilité d'installation et d'utilisation font de la **PowerMax Complete** le système de sécurité modulaire le plus efficace du marché.

- **Système intégré**
- **Différentes options de communication**
- **Haute technologie répondant aux standards internationaux**
- **Architecture modulable adaptée aux différents besoins du marché**
- **Installation et utilisation facile**
- **Gamme de périphériques, sans fil, très étendue**

•**Head Office Israel** Tel (+972-3) 645 6789 •**Spain** Tel (+34-91) 659 3120 •**U.S.A** Tel (+860) 243 0833
•**Hong Kong** Tel (+852) 2157 7147 •**U.K.** Tel (+44-870) 730 0800 •**Germany** Tel (+49) 211 600 6960
•**Nordic** Tel (+47) 6758 0843 •**Poland** Tel (+48-22) 639 3436 •**South Africa** Tel (+27) 84 577 8668

Visonic®
For a secure way of life

PowerMax Complete

Système modulable de sécurité professionnel sans fil

Nombreuses possibilités de communication

- Transmetteur téléphonique vocal et digital de base
- Modules de transmission GSM/GPRS, IP intégrables en option
  - Renvoi d'alarme vers centrale de télésurveillance
  - Fonction « back up » de la ligne téléphonique analogique
- Liaison radio bi directionnelle

Architecture modulable

- Fonctions vocales intégrant interphonie full duplex et messagerie locale
- Gestion de partitions (3)

Installation facile, hautes performances

- Apprentissage automatique des accessoires
- Affichage LCD, clavier numérique et pictogrammes
- Electronique protégée des sabotages
- Sorties protégées contre les surtensions
- Sauvegarde batteries, y compris modules GSM/GPRS et IP
- Conforme aux standards internationaux dont : FCC, CE et EN50131 Grade 2

Caractéristiques

Fréquence :	868,95 MHz
Nombre de zones :	28 radio
Codes « Utilisateur » :	8
Type de batterie :	7,2V,1300mAh,NiMH (Autonomie 24h) 9,6V,1800mAh,NiMH (Autonomie 48h)
Alimentation :	220VAc 50Hz
Protocoles :	Contact ID, SIA SIA IP (GPRS)
Poids :	1,44kg
Dimensions :	266x206x63 mm

Une gamme étendue de périphériques radio

Enrichissez votre système par l'adjonction de ces accessoires sans fil destinés au confort et à la sécurité

Détecteur CO

Télécommande Mono directionnelle

Télécommande Bi directionnelle Afficheur LCD

Détecteur de température


Clavier Mono directionnel

Clavier Bi directionnel Afficheur LCD

Détecteur de Fumée

Module GSM/GPRS

Détecteur de Mouvement

Détecteur Inondation

Détecteur Ouverture

Médaillon Urgence

Sirène Extérieure

Sirène Intérieure

Détecteur Extérieur

Visonic
For a secure way of life

VISONIC et PowerMax sont des marques déposées de VISONIC ltd.
VISONIC se réserve le droit de tout changement d'information ou spécification sans avertissement.